

PHIM CÁCH NHIỆT ZIPPO FILMS - USA

750E, Swedesford Road, Valley Forge PA 19482 United States

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ZIPPO FILMS DÙNG CHO NHÀ KÍNH

STT	Mã Phim	Cách nhiệt sau khi dán phim	Truyền sáng	Cản UV	Độ dày	Chống xước	Màu sắc	Vị trí
1	ZIPPO 65	52% - 58%	65%	99%	2 MIL	>2H	Màu khói	Nhà kính
2	ZIPPO 35	65% - 70%	35%	99%	2 MIL	>2H	Khói xanh xám	Nhà kính
3	ZIPPO 30	72% - 76%	30%	99%	2 MIL	>2H	Khói bạch kim	Nhà kính
4	ZIPPO 25	65% - 70%	25%	99%	2 MIL	>2H	Xanh xám đậm	Nhà kính
5	ZIPPO 20	72% - 76%	20%	99%	2 MIL	>2H	Khói bạch kim	Nhà kính
6	ZIPPO Safety 4Mil Clear	Break strength: 112lbs/in Elongation at break: 160% Tensile strength at break: 28,000 lbs/in (2,000 kg/cm²) Safety grade: B		99%	4 MIL	>2H	Trong suốt	Kính cầu thang, lan can, cửa kính
7	ZIPPO Safety & Solar control 4Mil (Phim bảo vệ tích hợp cách nhiệt 4 trong 1: Bảo vệ, cách nhiệt cách âm, chống chói, cản UV)	Cách nhiệt: 65% Cách âm: 36dB (-0;-3) theo ISO 717-1 Chống chói: 35% Break strength: 112lbs/in Elongation at break: 160% Tensile strength at break: 28,000 lbs/in (2,000 kg/cm²) Safety grade: B		99%	4 MIL	>2H	Xanh tự nhiên	Phim bảo vệ và cách nhiệt nhà kính